

TCR50-2



Hauptabmessungen

Einsatzgewicht (kg)	6.550
Gesamtbreite (mm)	2.200
Gesamthöhe (mm)	2.725

Abmessungen Kippmulde

Mulde LxBxH (mm)	2.615 x 1.795 x 385
Muldeninhalt gehäuft (m³)	2.055
Nutzlast (kg)	3.700

Dieselmotor

Yanmar	4TNV94FHT-NTBC Abgasstufe Stage V
Type	4-Zylinder Commonrail mit DOC + SCR + DPF
Nennleistung ISO14396 (kW)	88,4 bei 2.500 U/min

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpe P1+P2	Tandem - Hydrostatikpumpe
Hydraulikpumpe P3	Zahnradpumpe
Arbeitsdruck P1+P2 (kg/cm²)	345
Arbeitsdruck P3 (kg/cm²)	206
Hydraulikleistung P1+P2 (l/min)	122,5
Hydraulikleistung P3 (l/min)	69,5

Fahrwerk

Raupen	Gummi
Laufrollen (pro Seite)	8
Tragrollen (pro Seite)	1
Bodendruck (kg/cm²)	0,42 (beladen)
Bodendruck (kg/cm²)	0,27 (unbeladen)
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	9,5 (2. Gang)
Max. Steigfähigkeit (Grad/%)	30/58

Neuheiten

- >> LED-Beleuchtungspaket
- >> Klimaanlage

Huppenkothén GmbH
6923 Lauterach | Österreich
T +43 5574 785 30
info@huppenkothén.com

Huppenkothén Baumaschinen AG
9245 Oberbüren | Schweiz
T +41 71 944 18 11
oberbueren@huppenkothén.com

Huppenkothén GmbH I srl
39011 Lana (BZ) | Italien
T +39 0473 491 170
lana@huppenkothén.it

